

Conectores 7/8" Macho

- Conector macho com 4 ou 5 contatos
- Modelo com saída de cabo reto
- Facilidade no engate e desengate do conector
- Cabo em PVC ou PU (poliuretano)
- Comprimento de cabo padrão com 2 ou 6 metros
- Comprimentos especiais sob encomenda



Características Técnicas

	Convencional	CM-VM4R/2	CM-VM5R/2
Tensão máxima		250 V	250 V
Corrente máxima		4 A	4 A
Material do corpo/ cabo		PVC	PVC
Composição		Æ7mm, 4 fios, 0,33mm²	Æ7mm, 5 fios, 0,20mm²
Malha de aterramento		não possui	não possui
Saída e cabo		injetado reto	injetado reto
Led de sinalização		sem LED de sinalização	sem LED de sinalização
Material dos contatos		banho em ouro	banho em ouro
Resistência dos contatos		≤ 3 mΩ	≤ 3 mΩ
Grau de proteção		IP67	IP67
Temperatura de operação		-25°C a +85°C	-25°C a +85°C
Torque de aperto		2 Nm	2 Nm

Pinagem e cor dos fios

	Macho	Pino	Cor do fio	Sigla
4 Contatos		1	preto	BK
		2	azul	BU
		3	marrom	BN
		4	branco	WH
5 Contatos		1	preto	BK
		2	azul	BU
		3	verde/ amarelo	GN/ YE
		4	marrom	BN
		5	branco	WH

Como Especificar?

C	M	-	VM5	R	/	2	PU
Plug C - conector Sense							
Tipo de conexão M - macho							
Número de contatos VM4R - conector 7/8" - 4 contatos VM5R - conector 7/8" - 5 contatos							
Saída de cabo R - saída de cabo reto							
Comprimento do cabo 2 - cabo convencional com 2 metros 6 - cabo convencional com 6 metros							
Material do cabo - cabo standard em PVC PU - cabo em poliuretano							

Conectores 7/8" Fêmea

- Conector fêmea com 4 ou 5 contatos
- Modelo com saída de cabo reto
- Modelo convencional ou para rede DeviceNet
- Facilidade no engate e desengate do conector
- Cabo em PVC ou PU (poliuretano)
- Comprimento de cabo padrão com 2 ou 6 metros
- Comprimentos especiais sob encomenda



Características Técnicas

	Convencional	CF-VM4R/2	CF-VM5R/2	
DeviceNet				CF-VM5R/6DN-NS
Tensão máxima		250 V	250 V	24 V
Corrente máxima		4 A	4 A	4 A
Material do corpo/ cabo		PVC	PVC	PCV
Composição		Æ7mm, 4 fios, 0,33mm ²	Æ7mm, 5 fios, 0,20mm ²	Æ7mm, 4 fios, 0,33mm ²
Malha de aterramento		não possui	não possui	não possui
Saída e cabo		injetado reto	injetado reto	injetado reto
Led de sinalização		sem LED de sinalização	sem LED de sinalização	sem LED de sinalização
Material dos contatos		banho em ouro	banho em ouro	banho em ouro
Resistência dos contatos		≤ 3 mΩ	≤ 3 mΩ	≤ 3 mΩ
Grau de proteção		IP67	IP67	IP67
Temperatura de operação		-25°C a +85°C	-25°C a +85°C	-25°C a +85°C
Torque de aperto		2 Nm	2 Nm	2 Nm

Pinagem e cor dos fios

	Fêmea	Pino	Cor do fio	Sigla
4 Contatos		1	preto	BK
		2	azul	BU
		3	marrom	BN
		4	branco	WH
5 Contatos		1	preto	BK
		2	azul	BU
		3	verde/ amarelo	GN/ YE
		4	marrom	BN
5 Contatos DN		5	branco	WH
		1	não conectado	-
		2	V + (vermelho)	RD
		3	V - (preto)	BK
		4	CAN_H (branco)	WH
		5	CAN_L (azul)	BU

Como Especificar?

C F - VM5 R / 2 PU
Plug C - conector Sense
Tipo de conexão F - fêmea
Número de contatos VM4R - conector 7/8" - 4 contatos VM5R - conector 7/8" - 5 contatos
Saída de cabo R - saída de cabo reto
Comprimento do cabo 2 - cabo convencional com 2 metros 6 - cabo convencional com 6 metros 6DN-NS - cabo com 6 metros sem shield
Material do cabo - cabo standard em PVC PU - cabo em poliuretano