



Conectores AS-Interface



01

ASI-PL-VY/CB - conector que permite a utilização de sensores de proximidade e/ou cargas e componentes que possuam a tecnologia ASI incorporada e possuem conexão por cabo redondo que adapta-se diretamente a este conector, disponível em duas versões:


- **ASI-PL-VY/CB05** - para cabo de diâmetro externo de 5 mm.
- **ASI-PL-VY/CB06** - para cabo de diâmetro externo de 6 mm.



02

ASI-PL-VY/PG 13,5 - conector permite que a derivação da rede ASI para os sensores de proximidade, caixas de passagem, caixas de botões de comando, que possuem uma entrada de cabo com rosca PG 13,5 (utilizado em nossos sensores Pentakon e VF), ideal para montagem em painéis e caixa de conexões com rosca - PG13,5. Pode ser fornecido em duas versões:

- **ASI-PL-VY/PG13,5** - com pinos para solda.
- **ASI-PL-VY/PG13,5 - CABO** - cpm rabicho de 15 cm.



03

ASI-PL-VY/CBY - ideal para derivação da rede ASI, com baixo custo e alto grau de vedação permite a distribuição da rede no campo.



04

ASI-PL-VY/V1 - ideal para distribuição da rede através de cabos moldados com conector padrão M12.

Modelo	ASI-PL-VY/CB05	ASI-PL-VY/PG 13,5	ASI-PL-VY/CBY	ASI-PL-VY/V1
Cabo principal	ASi flat cable	ASi flat cable	ASi flat cable	ASi flat cable
Número de pinos	2 pinos	2 pinos	2 pinos	4 pinos
Versão	flat / pp	flat /	flat / flat	flat / M12
Número de fios	2 fios	2 fios	2 fios	2 fios
Seção máxima dos condutores	1,5 mm ²	1,5 mm ²	cabo com M12	cabo com M12
Diâmetro externo do cabo	5 mm	-	-	-
Invólucro	nylon	nylon	nylon	nylon
Grau de proteção	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Tipo de conexão interna	perfuração do cabo	perfuração do cabo	perfuração do cabo	perfuração do cabo
Temperatura de operação	-20°C a + 70°C	-20°C a + 70°C	-20°C a + 70°C	-20°C a + 70°C
Desenho	01	02	03	04

Dimensões Mecânicas

