

Conectores Para Multicabo



Dados	PL-VH12AMM	PL-VH19AMM	PL-VH12BMM	PL-VH19BMM
Série	M23	M23	M23	M23
Montagem	reto	reto	reto	reto
Número de pinos	12 pinos	19 pinos	12 pinos	19 pinos
Tipo	fêmea	fêmea	fêmea	fêmea
Tipo de conexão interna	soldável	soldável	soldável	soldável
Rosca de fixação	metálica M23	metálica M23	metálica M23	metálica M23
Configuração elétrica	CC	CC	CC	CC
Seção máxima dos condutores	1 mm ²	1 mm ²	1 mm ²	1 mm ²
Invólucro	metálico	metálico	metálico	metálico
Grau de proteção	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Diâmetro externo do cabo	6 a 10mm	6 a 10mm	6 a 10mm	6 a 10mm
Aplicável a	alimentação e sinal para módulos distribuidores			
Temperatura de operação	-40°C a +125°C	-40°C a +125°C	-40°C a +125°C	-40°C a +125°C

Conectores Para Emenda de Multicabo



Dados	PLM-VH12AMM	PLM-VH19AMM	PLM-VH12BMM	PLM-VH19BMM
Série	M23	M23	M23	M23
Montagem	reto	reto	90°	90°
Número de pinos	12 pinos	19 pinos	12 pinos	19 pinos
Tipo	macho	macho	macho	macho
Tipo de conexão interna	soldável	soldável	soldável	soldável
Rosca de fixação	metálica M23	metálica M23	metálica M23	metálica M23
Configuração elétrica	CC	CC	CC	CC
Seção máxima dos condutores	16x1 mm ² / 3x1,5 mm ²	16x1 mm ² / 3x1,5 mm ²	16x1 mm ² / 3x1,5 mm ²	16x1 mm ² / 3x1,5 mm ²
Invólucro	metálico	metálico	metálico	metálico
Grau de proteção	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Diâmetro externo do cabo	6 a 10mm	6 a 10mm	6 a 10mm	6 a 10mm
Aplicável a	emenda de multicabo	emenda de multicabo	emenda de multicabo	emenda de multicabo
Temperatura de operação	-40°C a +125°C	-40°C a +125°C	-40°C a +125°C	-40°C a +125°C